

<b>AGROQUALITÀ</b>	<b>Richiesta analisi per lotto di confezionamento</b> <b>IGP Olio Lucano</b>	<b>MDC7 Lucano</b> Rev. 00 del 31/07/20
--------------------	---	--

L'azienda \_\_\_\_\_  
(Riportare la Ragione Sociale)

situata in \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
(Riportare l'indirizzo completo)

n° Tel \_\_\_\_\_ n° Fax \_\_\_\_\_ N° identificativo \_\_\_\_\_

a nome del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_  
(Riportare nome, Cognome)

Codice fiscale/P. IVA \_\_\_\_\_

#### DICHARA

sotto la sua responsabilità (ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/68 n. 15 come modificato dall'art. 3 e 10 legge n. 127 del 14/5/97)

- che il/i lotto/i di olio destinato/i alla certificazione della Indicazione Geografica Protetta "Olio Lucano" è detenuto/i presso la struttura:

\_\_\_\_\_ (Riportare ragione sociale l'indirizzo dello stabilimento di confezionamento se diverso da quello dell'Azienda)

Tel. \_\_\_\_\_

di kg \_\_\_\_\_ contenuto nel/i serbatoio/i identificato/i con \_\_\_\_\_ identif. lotto di confezionamento: \_\_\_\_\_

Menzione geografica \_\_\_\_\_

- è/sono omogeneo/i per i parametri chimico fisici ed organolettici e rispetta/no i parametri indicati dal Reg. 2568/91 e s.m.i non citati nel disciplinare di produzione della IGP Olio Lucano.
- "è" e "sarà" conservato nelle seguenti condizioni fino alla chiusura dell'attività di confezionamento (barrare una delle seguenti opzioni):
  - silos in acciaio inossidabile.
  - silos di acciaio inossidabile provvisti di coperchio a tenuta ermetica e di galleggiante pneumatico "sempre pieno" a temperatura di stoccaggio al di sotto dei 18° C.
  - silos di acciaio inossidabile con il solo coperchio a tenuta ermetica ma completamente riempiti e una volta aperti, il cui contenuto sia destinato all'immediato imbottigliamento per la commercializzazione, a temperatura inferiore ai 18 °C.
  - battente d'azoto (in alternativa all'azoto può essere utilizzato l'argon) a temperatura costantemente compresa tra 15 e 18° C, in recipienti di acciaio inossidabile.
  - vasche in acciaio inossidabile interrate, purché isolate dalla terra da una struttura in cemento e mantenute ad una temperatura compresa tra 15 e 18° C.
- che tale/i lotto/i verrà/anno confezionato/i presso l'impianto:

#### E RICHIEDE AD AGROQUALITA'

di disporre il campionamento del/i suddetto/i lotto/i entro il: \_\_\_\_\_

preferibilmente il giorno \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
(Località) (data)

\_\_\_\_\_ (Timbro e Firma del Legale Rappresentante)